

NESTE 1 5W-50

Синтетическое моторное масло

SAE 5W-50
API SL/CF
ACEA A3/B4

Neste 1 5W-50 - синтетическое моторное масло специального класса. В пакет присадок входят вещества, эффективно предотвращающие износ, коррозию, окисление, и обладающие также очищающими и диспергирующими свойствами. Синтетическое базовое масло в Neste 1 5W-50 не оказывает вредного воздействия на прокладки двигателя и при необходимости его можно смешивать с обычными минеральными маслами.

Neste 1 5W-50 сокращает расход топлива, позволяет превосходный холодный запуск и лучшую, по сравнению с минеральным маслом, работу двигателя как и при высоких, так и при низких температурах работы.

Neste 1 5W-50 предотвращает образование нагара, осадка, лакообразных отложений и обеспечивает работу двигателя на полной мощности.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м ³ при 15 °С	850
Температура вспышки °С (СОС)	230
Температура застывания °С	-45
Индекс вязкости	194
Вязкость сСт/40 °С	104
Вязкость сСт/100 °С	18,1
Вязкость сП/ °С	6000 / -30
Предельная температура перекачивания °С	-39

Neste 1 5W-50 рекомендуется использовать круглый год во всех как и бензиновых, так и в дизельных двигателях, а также в двигателях с турбонаддувом. Преимущества масла особенно заметны зимой при запуске двигателя на сильном морозе без вспомогательных подогревательных приборов и при длительной тяжелой эксплуатации летом, когда при использовании более жидких сортов, высокая температура масла может значительно повысить его расход.