

## NESTE CITY STANDARD 5W-40

### Синтетическое моторное масло

#### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

SAE 5W-40  
API SM/CF  
ACEA A3/B4-04  
VW 502.00/505.00/505.01 (уровень производительности)  
MB 229.1

#### ОПИСАНИЕ

Neste City Standard 5W-40 – синтетическое моторное масло, в котором приняты во внимание требования к качеству двигателей современных разработанных легковых автомобилей с малым выбросом и изготовителей автомобилей.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Особенно подходит для автомобилей с катализатором, турбо и многоклапанных двигателей
- Благодаря синтетическому базовому маслу, морозостойкие качества значительно лучше обычных масел. Уменьшается износ двигателя, снижается расход топлива
- При высоких температурах использования синтетическое базовое масло укрепляет масляные пленки и поддерживает расход топлива низким
- Содержит лучшие современные присадки;
- Увеличивают смазочную способность
- Предотвращают образование нагара и коррозии двигателей
- Сохраняют эффективность при длительных диапазонах замены масел

#### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м <sup>3</sup> при 15 °С	858
Температура вспышки °С (СОС)	230
Температура застывания °С	-45
Индекс вязкости	167
Вязкость сСт/40 °С	88
Вязкость сСт/100 °С	14,1
Вязкость сП/ °С	5220
Предельная температура перекачивания °С	<-40

#### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Neste City Standard 5W-40 рекомендуется использовать для легковых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями. Подходит для использования круглый год при нормальных условиях, как и для двигателей с турбонаддувом, так и без него.

Neste City Standard 5W-40 – единственное из масел Neste, удовлетворяющее требованиям VW 505.01, необходимым для TDI дизельных двигателей 2000 и новее марок с прямым впрыскиванием (115 л.с.).

Neste City Standard 5W-40 превышает требования к качеству большинства изготовителей автомобилей, оно также пригодно для использования в более старых моделях и при необходимости смешивается с другими маслами.