

## NESTE SPECIAL

Моно- и многофункциональные моторные масла

API SF/CC (SAE 10W-30)  
API SG/CF-4 (SAE 20W-50)  
API SG/CF-4 (SAE 30 и 40)

Моторные масла серии Neste Special изготавливаются из высококачественных базовых масел на парафиновой основе методом очищения растворителем. Испытанные присадки делают его высококачественным моторным маслом для обычного использования. Помимо хорошей смазывающей способности они предотвращают износ, осаждение, образование нагара и коррозию.

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	30	40	10W-30	20W-50
Плотность кг/м <sup>3</sup> при 15 °С	885	899	852	887
Температура вспышки °С (COC)	230	260	240	270
Температура застывания °С	-27	-27	-36	-21
Индекс вязкости	105	115	144	131
Вязкость сСт/40 °С	95	128	64	178
Вязкость сСт/100 °С	11,3	14,6	10,1	18,2
Вязкость сП/ °С			5000/-25	7100/-15
Сульфатная зола, %		0,66		

Масла Neste Special рекомендуется использовать в большинстве бензиновых двигателей. Кроме того их также можно успешно использовать в дизельных двигателях без турбонаддува. Сорт Neste Special 10W-30 пригоден к нормальному использованию круглых год.

Neste Special 20W-50 - более вязкий, теплостойкий сорт, обеспечивающий малое потребление масла. Пригоден для летнего применения.

Neste Special 30 и 40 пригодны в качестве масел для коробок передач в тех случаях, когда рекомендуется монофункциональный "обычный" тип. Соответствуют классу API GL-1.