

## NESTE TURBO SUPER 10W-40

Синтетическое масло для дизельных двигателей Euro IV и Euro V

SAE 10W-40

ACEA E4/E7

API CF

MAN M3277

официальное одобрение Mercedes-Benz 228.5

Scania LDF-2, официальное одобрение Scania LDF-3

Volvo VDS-3

TU Type 3

Renault RXD/RLD-2

Deutz DQC IV-10

Neste Turbo Super 10W-40 - специальное синтетическое масло для высокомоментных дизельных двигателей, с длительным сроком замены масел.

Особые свойства масла:

- Превосходно предотвращает полировку цилиндров
- Обеспечивает чистоту двигателя
- Предотвращает образование лакообразных наслоений, вызываемых нагаром
- Защищает цилиндры и клапаны от износа
- Обеспечивает возможность длительных сроков смены масел
- Снижает расходы на обслуживание
- Предотвращает ржавление и коррозию
- Нет пенообразования

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг /м <sup>3</sup> при 15 °С	867
Температура вспышки °С (СОС)	220
Температура застывания °С	- 39
Индекс вязкости	152
Вязкость сСт/40 °С	89
Вязкость сСт/100 °С	13,5
TBN мг КОН/г	16
Сульфатная зола, %	1,4

Масло Neste Turbo Super 10W-40 рекомендуется использовать для дизельных двигателей грузовых автомобилей Euro I, II, III, IV или V, имеющих устройство EGR (рециркуляция выхлопных газов) или имеющих дополнительное устройство обработки выхлопных газов SCR. Не пригоден для использования в двигателях имеющих фильтр твердых частиц DPF, за исключением двигателей Scania Euro VI.

Продукт пригоден для длительных диапазонов замены масла в соответствии с инструкцией изготовителей автомобилей. Вдобавок к этому, Neste Turbo Super 10W-40 можно также использовать и в других дизельных двигателях, как с турбонаддувом, так и без турбонаддува. Это масло не рекомендуется использовать в бензиновых двигателях.