

NESTE 2-T SUPER

Синтетическое масло для 2-тактных моторов

TSC-3
API TC

Базовое масло в масле Neste 2-T Super для 2-тактных двигателей представляет собой смесь синтетического полиальфаолефина и парафинового минерального масла высшего качества. Для повышения эффективности масла добавлены малозольные присадки, разработанные специально для 2-тактных двигателей с целью улучшения смазочной способности, уменьшения износа, образования нагара и появления сажи на поршневых кольцах, а также с целью противодействия коррозии. В масле содержится 18% более жидкого, чем базовое масло растворителя, обеспечивающего образование равномерной топливо-масляной смеси также на морозе. Текучесть основной части масла SAE 50.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| | |
|-------------------------------------|------|
| Плотность кг/м ³ , 15 °C | 858 |
| Температура вспышки °C (СОС) | 110 |
| Температура застывания °C | -45 |
| Индекс вязкости | 143 |
| Вязкость cСт/40 °C | 7,5 |
| Сульфатная зола % | 0,12 |

Масло Neste 2-T Super предназначено для смазки мощных высокооборотных двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Подходит как для смешивания, так и для систем смазки инжекцией. Особенno рекомендуется для мотоциклов, мопедов, мотосаней, мотопил, газонокосилок и др. Компонент синтетического базового масла обеспечивает очень эффективное смазывание, полное сгорание и тенденцию к слабому образованию дыма. Окрашено в сине-зелёный цвет, что позволяет легко определить содержит ли топливно-масляная смесь масло. Должно использоваться в соответствии с инструкциями изготовителя мотора. Для подвесных моторов, однако, рекомендуется масло Neste 2-T Marine.

API TC
TSC-3
SAE 50 (масляный компонент)

22.08.2012