

## NESTE PRO GEAR V 75W-80

Полностью синтетическое трансмиссионное масло с увеличенным интервалом замены для тяжелой техники

### КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

API: GL-4  
SAE 75W-80  
MAN 341 Type E4  
MAN 341 Type VR  
MB 235.29  
Volvo 97307  
EATON Manual Transmission  
Voith Retarder 153.00090010

### ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое трансмиссионное масло NESTE PRO GEAR V 75W-80 обладает превосходными эксплуатационными характеристиками. Разработано специально с учетом сохранения своей производительности при увеличенном интервале замены. Пригодно для использования в автоматической коробке передач Volvo i-Shift с интервалом замены через 200000 км или через 36 месяцев.

### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- прогрессивные присадки обеспечивают отличную защиту от коррозии, окисления и вспенивания
- высококачественные полностью синтетические базовые масла и тщательно подобранные присадки обеспечивают длительный срок эксплуатации трансмиссионного масла
- исключительное соотношение вязкости и температуры обеспечивают бесперебойную работу в широком диапазоне температур

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность кг/м <sup>3</sup> 15 °С	861
Температура вспышки °С (СОС)	220
Температура застывания °С	-55
Индекс вязкости	144
Вязкость сСт/ 40 °С	65
Вязкость сСт/ 100 °С	10,2
Вязкость сП/ °С	2E+0 / -40
	5

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Масло Neste Pro Gear V пригодно для использования в трансмиссиях большинства европейских, азиатских и американских автопроизводителей, например, Irisbus, Iveco, Mack, MAN, Renault, Sisu и Volvo. Продукт полностью соответствует предъявляемым требованиям. Возможно применение вместо масла с характеристиками GL-4 SAE 75W-80.

27.03.2017