

NESTE GEAR EP 80W, 80W-90

Трансмиссионное масло

SAE 80W и 80W-90

API GL-4

ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A (SAE 80W-90)

MB 235.1 (SAE 80W)

MIL-L-2105

Трансмиссионные масла Neste Gear EP 80W и 80W-90 изготавливаются из переработанных растворителем парафиновых базовых масел с прибавлением противозадирной присадки, соответствующей стандарту API GL-4, а также присадок, предотвращающих износ, пенообразование, окисление и коррозию.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	80W	80W-90
Плотность кг/м ³ при 15 °C	881	893
Температура вспышки °C (COC ASTM-D 92)	214	233
Температура застывания °C	-33	-30
Индекс вязкости	110	103
Вязкость сСт/40 °C	74	127
Вязкость сСт/100 °C	9,8	13,7
Вязкость сП/ °C	17620/-26	94000/-26
Температура туннелирования °C	ниже -35	

Neste Gear EP 80W и 80W-90 можно применять в большинстве коробок передач с ручным управлением. В особенности они рекомендуются для трансмиссий ZF, применяемых в грузовых автомобилях и автобусах, а также для трансмиссий большинства легковых автомобилей с передним приводом. Присадки, соответствующие стандарту API GL-4, эффективно защищают от износа, но не мешают работе синхронизаторов таких трансмиссий.

Масло Neste Gear EP 80W специально предназначено для трансмиссий и главных передач грузовых транспортных средств Mercedes Benz SK (MB G 125, 155, 180) с требованиями качества MB 235.1.