

NESTE PAINE ZFX

Промышленное гидравлическое масло

ISO VG 32, 46, 68 и 100

Neste Paine ZFX высококачественное беззольное гидравлическое масло для промышленных систем. Масла серии Neste Paine ZFX превосходно защищают от износа и имеют превосходные фильтрующие свойства. Они выполняют требования Denison HF-0, который включает требовательный гибридный насосный тест Denison T6H20C. Хорошая фильтруемость, защитные свойства цветных металлов являются ключевыми критериями этого теста. Neste Paine ZFX основывается на новейшей технологии присадок без содержания металлов и с благоприятным воздействием на окружающую среду.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	32	46	68	100
Плотность кг/м ³ при 15 °C	872	876	881	885
Температура вспышки °C (COC)	208	220	240	252
Температура застывания °C	-27	-27	-24	-18
Индекс вязкости	101	104	103	98
Вязкость cSt/40 °C	32	46	68	100
Вязкость cSt/100 °C	5,3	6,8	8,9	11,3
FZG тест(A/8.3/90), проходит	11	12	12	12

Neste Paine ZFX - высокопроизводительное масло для различных применений в промышленных гидравлических системах. Neste Paine ZFX является правильным выбором когда требуется применение масла с благоприятным воздействием на окружающую среду.

DIN 51524 part 2
ISO 11158 HH, HL, HM
Denison HF-0, HF-1, HF-2
Vickers (Eaton) I-286-S
Vickers (Eaton) M-2950-S
General Motors LS-2
Cibcinnati Machine P-68, P-69, P-70
Bosch Rexroth RE 90 220