

NESTE HYDRAULI 32, 46

Гидравлические масла для спецтехники

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ISO VG 32 и 46
ISO 11158 HV
DIN 51524 часть 3 HVLP
SS 15 54 34 AV
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

ОПИСАНИЕ

Масла серии Neste Hydraulі – это высококачественные гидравлические масла для наружного применения. Они предназначены специально для использования в спецтехнике подрядчиками и в сельскохозяйственной технике. Масла серии Neste Hydraulі обладают превосходной стойкостью к срезу, т.е. их вязкость не снижается на длительном промежутке между заменами. Улучшенное минеральное базовое масло и присадки высшего класса обеспечивают чрезвычайно хорошую защиту от износа, пенообразования, коррозии и окисления. Если от масла требуется чрезвычайно широкий диапазон рабочих температур и превосходные холодостойкие способности, то мы рекомендуем использовать продукты серии Neste Hydraulі Super.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сохраняет свою вязкость даже при активной эксплуатации
- Изготовлено из улучшенного базового минерального масла
- Отличная защита от износа
- Широкий диапазон рабочих температур
- Отличная защита от окисления, долгий срок службы

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	32	46
Плотность кг/м ³ при °С	851	858
Температура вспышки °С (СОС)	215	220
Температура застывания °С	-42	-39
Индекс вязкости	144	146
Вязкость сСт / 40 °С	32	46
Вязкость сСт / 100 °С	6,3	8
Вязкость сСт /-10 °С	590	1040
Вязкость сСт /-20 °С	1490	3010
Вязкость сСт /-30 °С	5300	-

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии Neste Hydraulі пригодны для гидравлических систем всех видов транспорта и промышленности.

Neste Hydraulі 32 рекомендуется для круглогодичного использования, а Neste Hydraulі 46 рекомендуется для наружного применения в чрезвычайно требовательных, постоянно эксплуатируемых гидравлических системах.

Типичными объектами применения гидравлических масел серии Neste Hydraulі являются экскаваторы, колесные погрузчики, лесное, сельскохозяйственное и землеройное оборудование.