

NESTE MP GREASE

Универсальная смазка для транспортных средств

DIN 51502-K2K-30

ISO-L-XCCIA2

Neste MP Grease – универсальная смазка на основе лития для общей смазки транспортных средств, а также для смазки колесных подшипников. Ее масляная часть – высококачественное минеральное масло, а ее структура обладает хорошей стойкостью к механическим нагрузкам.

Характерные свойства:

- универсальная смазка для транспортных средств
- высокая точка каплепадения
- хорошо выдерживает механические нагрузки
- выдерживает вымывание водой
- хорошая стойкость к ржавлению
- хорошо прилипает к металлическим поверхностям
- хорошая стойкость к окислению

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м ³ при 25 °С	930
Температура каплепадения	190
Пенетрация	280
Пенетрация обработанная, 100 000 ударов	295
Класс NLGI	2
Диапазон рабочих температур °С	-30...+120
Вязкость базового масла сСт /40 °С	110
Вязкость базового масла сСт /100 °С	10
Цвет светло-желтый	
Строение мягкое	
Тип загустителя	литий

Neste MP Grease рекомендуется использовать круглый год в шасси транспортных средств, подшипниках колес, универсальных шарнирах ведущих осей, распределителях зажигания и водяных насосах. Обеспечивает длительный срок использования при малом расходе смазки.