

NESTE SYNLIX LT

Синтетическая смазка

DIN K2K-55
ISO-L-XECIB2

Neste Synlix LT – универсальная комплексно-литиевая смазка, изготовленная из синтетических базовых жидкостей и специальных противозадирных присадок.

Свойства:

- хорошая морозостойкость (до - 50 °С)
- стойкость к окислению
- стойкость к износу и задиру
- хорошие антикоррозийные свойства, стойкость к ржавлению
- хорошо прилипает к металлическим поверхностям
- не стекает

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс NLGI	2
Температура каплепадения °С	>260
Пенетрация, 60 ударов	280
Вязкость базового масла сСт /40 °С	46
Вязкость базового масла сСт /100 °С	8
Смазочная способность	
SKF R2F - тест А и В 150 °С	проходит
Коррозиестойкость SKF Emcor	
- SKF Emcor – SIS 155130	проходит
Диапазон рабочих температур °С	-54...+120
Медная коррозия 1 b	
Тип загустителя	комплексный литиевый

Neste Synlix LT рекомендуется использовать для холодных условий применения, но также и при высоких температурах как легко, так и тяжело нагруженных шариковых и роликовых подшипниках. Она подходит также и для смазки зубчатых и червячных передач.

19.12.2002