

## NESTE AVORA, AVORA AEROSOL

DIN 51502      KPGOG0.5N-30  
ISO 6743      ISO-L-XCDIB0.5

Neste Avora – смазка для открытых зубчатых колес, изготовленная из минерального базового масла и литиевого/кальциевого комплексного загустителя, содержащая противозадирные (EP) присадки. Neste Avora обладает хорошей прилипаемостью к металлическим поверхностям.

Характерные свойства:

- широкий диапазон рабочих температур
- превосходная водостойкость
- хорошая смазочная способность даже в тяжело нагруженных узлах
- хорошие антикоррозионные свойства
- хорошо обволакивает металлические поверхности
- хорошо перекачивается насосами

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м <sup>3</sup> при 20 °С	1001
Класс NLGI	0,5
Пенетрация, 60 ударов	350
Температура каплепадения °С	>260
Вязкость базового масла сСт /40 °С	800
Вязкость базового масла сСт /100 °С	43
Тест на незаржавление SKF Emcor WWO (дист)	0-0
Тест с применением 4 шаров DIN 51350 (N)	>7500
Тип загустителя	комплексный литиевый/кальциевый
Диапазон рабочих температур °С (кратковременно выдерживает до 180 °С)	-30...+140

Neste Avora применяется для смазки открытых зубчатых колес, зубчатых перекладин, стальных тросов и цепей, работающих как при высоких, так и при низких температурах. Смазка также устойчива во влажных и мокрых местах. Может наноситься как на сухие, так и на влажные поверхности.